



WYMIARY PODANO W ŚWIETLE SUROWEGO MURU, BEZ DOCIEPLENIA 15cm WARSTWĄ STYROPIANU

- UWAGA!
1. RZUTY ROZPATRYWAĆ Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
 2. WYKONAĆ DODATKOWE ZBROJENIE W WARSTWACH POSADZKOWYCH
 3. ŚCIANY NALEŻY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW np. GAZOBETON. GŁÓWNIENIE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DODATKOWE ZBROJENIE SPOIN, MUROWÓW W MIEJSCACH OTWORÓW OKIENNYCH, DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM I NAD OTWOREM
 4. DLA WSZYSTKICH ŚCIAN MUROWANYCH STOSOWAĆ MINIMUM ELEMENTY Z BETONU KOMÓRKOWEGO KLASY 5 NA ZAPRAWIE ZWYKŁEJ M5
 5. ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM I GRZYBOBÓJCZYM
 6. DO KOMINKA NALEŻY DOPROWADZIĆ NAWIEW POD POSADZKĄ. KOMINEK WYKONAĆ WG ROZWIĄZAŃ INDYWIDUALNYCH
 7. TARAS ORAZ PODEST ZEWNĘTRZNY WYKONAĆ Z GRESU MROZOODPORNEGO ORAZ BRUKU KLINKIEROWEGO
 8. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z NATURY (NA BUDOWIE)

- S2 ŚCIANY WEWN. KONSTRUKCYJNE**
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
 - PUSTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 25 cm
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
- S3 ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE**
- TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
 - PUSTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 12 cm
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
- S4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE**
- TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY 1,2 cm
 - STYROPIAN 15 cm
 - PUSTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 25 cm
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm
- S5 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE**
- OKŁADZINA Z PŁYTKI KLINKIEROWEJ 2 cm
 - STYROPIAN (kotki gościel) 15 cm
 - PUSTAK CERAMICZNY/GAZOBETON 25 cm
 - TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY / GLAZURA 12 cm

LOKAL 1:
 POWIERZCHNIA NETTO - 70,80m²
 W TYM:
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 49,70m²
 POWIERZCHNIA GOSPODARCZA - 21,10m²
 GARAZ, C.O.

LOKAL 2:
 POWIERZCHNIA NETTO - 70,80m²
 W TYM:
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 49,70m²
 POWIERZCHNIA GOSPODARCZA - 21,10m²
 GARAZ, C.O.

POWIERZCHNIA NETTO - 70,80m²
 W TYM:
 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 49,70m²
 POWIERZCHNIA GOSPODARCZA - 21,10m²
 GARAZ, C.O.